

TAIF LARGO

ОПИСАНИЕ

Моторные масла, соответствующие требованиям API CF-4/SG. Разработаны для тяжело нагруженных дизельных двигателей, отвечающих экологическим требованиям Евро-2.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API CF-4/SG

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дизельные двигатели грузовых автомобилей с турбонаддувом, работающие в тяжелых условиях, а также безнаддувные бензиновые двигатели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает повышенную защиту двигателя от износа по сравнению с моторными маслами ГОСТ.
- Запас щелочного числа позволяет нейтрализовать кислоты, образующиеся при сгорании дизельного топлива с высоким содержанием серы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF LARGO		
		10W-40	15W-40	40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	13,8	14,3	14,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	154	132	96
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,3	1,3	1,4
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	11,1	11,3	11
Температура вспышки, °С	ASTM D92	228	224	247
Температура застывания, °С	ASTM D97	-43	-40	-20
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	872	887	897